



L1	10.7
L2	13
H	23.7
A	$\phi 28.6$
B	$\phi 49.6^{+0.1}_0$
C	$\phi 39.8^{+0.1}_0$
Bearings	36° x45° ACB
Steerer	Upper 1-1/8" Lower 1.5"
Model	C522A-2

NO	圖號	圖名	材料規格	表面處理	PCS
1	5-20R0-002028	O型環	橡膠 $\phi 28 \times 2.0$	黑	1
2	1-03A0-542181	C522A-1 鋁無牙上塞	AL6061 1-1/8"	陽極	1
3	5-21R0-551055	MZ防水套	橡膠 $\phi 55 \times 3\text{mm}$	黑	1
4	1-09A0-340286	C522A-1 鋁套環	AL6061 $\phi 28.6$	陽極	1
5	1-07S0-359400	軸承	$\phi 40 \times 51.8 \times 8$	-	2
6	1-05A0-926496	C522A-2 鋁下碗	AL6061 $\phi 49.6$	陽極	1
7	1-06A0-705398	C525A 鋁下塞	AL6061 $\phi 39.8$	陽極	1

輪鋒工業股份有限公司			圖名	C522A-2 正前方單孔走線		圖號				
圖別	組合		材 質	尺寸範圍	公差	編號	原有尺寸	修改尺寸	更改單位	日期
			材料規格	0.5-6	± 0.1					
繪圖	06/10/21'	林東洲	熱處理	6-30	± 0.2					
審核			表面處理	30-120	± 0.3					
核准			單 位	m/m	120-315	± 0.5				
	日期	姓名	比 例	1:1	版本	A2				