



L1	15.6
L2	0.8
H	16.4
A	∅28.6
C	∅39.8 ^{+0, -0.1}
Bearings	45° x45° ACB
Steerer	Upper 1-1/8" Lower 1.5"
Model	C522A-8

NO	圖號	圖名	材料規格	表面處理	PCS
1	5-20R0-002028	O型環	橡膠 ∅28x2.0	黑	1
2	1-03A0-427181	PF 鋁無牙上塞	AL6061 1-1/8"	陽極	1
3	5-21R0-536045	SK 螺帽防水套	橡膠 ∅45	黑	1
4	1-09A0-320181	D40F 鋁套環	AL6061 ∅28.6	陽極	1
5	1-07S0-338305	軸承	∅30.5x41.8x8 45° X45°	-	1
6	1-07S0-381465	軸承	∅46.5x60x8 45° X45°	-	1
7	1-06A0-709398	C522A-8 鋁下塞	AL6061 ∅39.8	陽極	1
選配	5-02A0-00A286	微調華司	AL1050 0.25mm	陽極	1

輪鋒工業股份有限公司

圖名

D40F-8
(39.8)

圖號

圖別	組合		材 質	尺寸範圍	公差	編號	原有尺寸	修改尺寸	更改單位	日期
繪圖	09/01/22'	林東洲	熱處理	6-30	±0.2					
審核			表面處理	30-120	±0.3					
核准			單 位	m/m	120-315	±0.5				
	日期	姓名	比 例	1:1	版本	A1				