



L1	15.6
L2	0.9
H	16.5
A	$\phi 28.6$
C	$\phi 39.8^{+0.1}_{-0.1}$
Bearings	45° x45° ACB
Steerer	Upper 1-1/8" Lower 1.5"
Model	D40F

NO	圖號	圖名	材料規格	表面處理	PCS
1	5-20R0-002028	O型環	橡膠 $\phi 28 \times 2.0$	黑	1
2	1-03A0-427181	PF 鋁無牙上塞	AL6061 1-1/8"	陽極	1
3	5-21R0-536045	SK 螺帽防水套	橡膠 $\phi 45$	黑	1
4	1-09A0-320181	D40F 鋁套環	AL6061 $\phi 28.6$	陽極	1
5	1-07S0-338305	軸承	$\phi 30.5 \times 41.8 \times 8$	-	1
6	1-07S0-361400	軸承	$\phi 40 \times 52 \times 7$	-	1
7	1-06A0-701398	KING 鋁下塞	AL6061 $\phi 39.8$	陽極	1
選配	5-02A0-00A286	微調華司	AL6061 0.25mm	陽極	1

輪鋒工業股份有限公司

圖名

D40F

圖號

圖別	組合		材 質	尺寸範圍	公差	編號	原有尺寸	修改尺寸	更改單位	日期
			材料規格	0.5-6	± 0.1	\triangle	KING8 鋁下塞	刪除	開發課	11/22/11'
繪圖	11/22/11'	劉育廷	熱處理	6-30	± 0.2					
審核			表面處理	30-120	± 0.3					
核准			單 位	m/m	± 0.5					
	日期	姓名	比 例	1:1	版本	A2				