



L1	15.3
L2	12.9
H	28.2
A	φ 28.6
B	φ 34 ^{+0.1} ₀
C	φ 44 ^{+0.1} ₀
D	φ 39.8 ⁺⁰ _{0.1}
Bearings	Upper 36° x45°
	Lower 45° x45°
Steerer	Upper 1-1/8"
	Lower 1.5"
Model	D510A-1

NO	圖號	圖名	材料規格	表面處理	PCS
1	5-20R0-401000	螺絲套	PVC φ 5x5	黑	1
2	5-18S0-003006	內六角螺絲	白鐵/SCM435 M6xP1.0	CP/染黑	1
3	1-17A0-318181	G505A上塞頭	AL6061 1-1/8"	陽極	1
4	5-18S0-701254	管內螺帽	彈簧鋼 M6xP1.0 1-1/8"	-	1
5	5-20R0-002028	O型環	橡膠 φ 28x2.0	黑	1
6	1-03A0-507181	D510A鋁無牙上塞	AL6061 1-1/8"	陽極	1
7	1-09A0-309181	MK鋁套環	AL6061 φ 28.6x5	陽極	1
8	1-07S0-331302	軸承MH-P03K	φ 30.2x41x6.5	-	1
9	1-04A0-340340	D510A鋁上下碗	AL6061 φ 34	陽極	1
10	1-05A0-610440	DS鋁下碗	AL6061 φ 44	陽極	1
11	1-07S0-361400	軸承	φ 40x52x7	-	1
12	1-06A0-701398	KING鋁下塞	AL6061 φ 39.8	陽極	1
選配	5-02A0-00A286	微調華司	AL1050 0.25mm	陽極	1

輪鋒工業股份有限公司			圖名	D510A-1		圖號				
圖別	組合		材 質	尺寸範圍	公差	編號	原有尺寸	修改尺寸	更改單位	日期
繪圖	07/26/18'	林東洲	材料規格	0.5-6	± 0.1					
審核			熱處理	6-30	± 0.2					
核准			表面處理	30-120	± 0.3					
			單 位	m/m	120-315	± 0.5				
	日期	姓名	比 例	1:1	版本	A1				