



NO	圖號	圖名	材料規格	表面處理	PCS
1	5-20R0-002028	O型環	橡膠 $\phi 28 \times 2.0$	黑	1
2	1-03A0-520181	G508A鋁無牙上塞	AL6061 1-1/8"	陽極	1
3	5-21R0-546500	M7防水套	橡膠 $\phi 50 \times 3\text{mm}$	黑	1
4	1-09A0-329181	RK鋁套環	AL6061 $\phi 28.6$	陽極	1
5	1-07S0-331302	軸承MH-P03K	$\phi 30.2 \times 41 \times 6.5$	-	1
6	1-04A0-804440	RK鋁中碗	AL6061 $\phi 44$	陽極	1
7	1-04A0-931560	RK鋁下中碗	AL6061 $\phi 56$	陽極	1
8	1-07S0-361400	軸承	$\phi 40 \times 52 \times 7$	-	1
9	1-06A0-701398	KING鋁下塞	AL6061 $\phi 39.8$	陽極	1

L1	9.6
L2	2.9
H	12.5
A	$\phi 28.6$
B	$\phi 44^{+0.1}_0$
C	$\phi 56^{+0.1}_0$
D	$\phi 39.8^{+0.1}_0$
Bearings	36° x 45° ACB
	45° x 45° ACB
Steerer	Upper 1-1/8"
	Lower 1.5"
Model	G508A

輪鋒工業股份有限公司

圖名

G508A

圖號

圖別	組合		材 質	尺寸範圍	公差	編號	原有尺寸	修改尺寸	更改單位	日期
繪圖	08/09/16'	林東洲	材料規格	0.5-6	± 0.1					
審核			熱處理	6-30	± 0.2					
核准			表面處理	30-120	± 0.3					
			單 位	m/m	120-315	± 0.5				
	日期	姓名	比 例	1:1	版本	A1				