



L1	8.9
L2	0.9
H	9.8
A	$\phi 28.6$
C	$\phi 39.8$
Bearings	36° x 45° ACB 45° x 45° ACB
Steerer	Upper 1-1/8" Lower 1.5"
Model	P40F

NO	圖號	圖名	材料規格	表面處理	PCS
1	5-20R0-002028	O型環	橡膠 $\phi 28 \times 2.0$	黑	1
2	1-03A0-526181	H40F 2鋁無牙上塞	AL6061 1-1/8"	陽極	1
3	5-21R0-536045	SK鋁上塞防水套	橡膠 $\phi 45$	黑	1
4	1-09A0-513181	Y31鋁套環	AL6061 $\phi 28.6$	陽極	1
5	1-07S0-331302	軸承	$\phi 30.2 \times 41 \times 6.5$	-	1
6	1-07S0-361400	軸承	$\phi 40 \times 52 \times 7$	-	1
7	1-06A0-701398	KING鋁下塞	AL6061 $\phi 39.8$	陽極	1
選配	5-02A0-00A286	微調華司	AL1050 0.25mm	陽極	1

輪鋒工業股份有限公司

圖名

P40F

圖號

圖別	組合		材 質	尺寸範圍	公差	編號	原有尺寸	修改尺寸	更改單位	日期
繪圖	01/03/18'	林東洲	熱處理	6-30	± 0.2					
審核			表面處理	30-120	± 0.3					
核准			單 位	m/m	120-315	± 0.5				
	日期	姓名	比 例	1:1	版本	A1				