



備註：  
 1. ( ) : 調高後的最大高度  
 2. 可調整的距離：7mm

L1	25.6(32.6)
L2	0.9
H	26.5(33.5)
A	$\phi 28.6$
C	$\phi 39.8 \pm 0.1$
Bearings	45° x45° ACB
Steerer	Upper 1-1/8" Lower 1.5"
Model	R520A

NO	圖號	圖名	材料規格	表面處理	PCS
1	1-03A0-515181	R520A鋁無牙上塞	AL6061 1-1/8"	陽極	1
2	5-20R0-002028	O型環	橡膠 $\phi 28 \times 2.0$	黑	1
3	1-60A0-203181	R520A鋁增高管	AL6061 1-1/8"	陽極	1
4	5-30S0-014390	R520A彈簧扣	彈簧鋼 $\phi 39 \times \phi 1$	染黑	1
5	5-21R0-536045	SK螺帽防水套	橡膠 $\phi 45$	黑	1
6	1-09A0-328181	R520A鋁套環	AL6061 $\phi 28.6$	陽極	1
7	1-07S0-338305	軸承	$\phi 30.5 \times 41.8 \times 8$	-	1
8	1-07S0-361400	軸承	$\phi 40 \times 52 \times 7$	-	1
9	1-06A0-701398	KING鋁下塞	AL6061 $\phi 39.8$	陽極	1

輪鋒工業股份有限公司

圖名

R520A

圖號

圖別	組合		材 質	尺寸範圍	公差	編號	原有尺寸	修改尺寸	更改單位	日期
繪圖	08/02/19'	林東洲	材料規格	0.5-6	$\pm 0.1$					
審核			熱處理	6-30	$\pm 0.2$					
核准			表面處理	30-120	$\pm 0.3$					
			單 位	m/m	120-315	$\pm 0.5$				
	日期	姓名	比 例	1:1	版本	A1				