



| NO | 圖號            | 圖名        | 材料規格                             | 表面處理 | PCS |
|----|---------------|-----------|----------------------------------|------|-----|
| 1  | 5-20R0-002028 | O型環       | 橡膠 $\phi 28 \times 2.0$          | 黑    | 1   |
| 2  | 1-03A0-459181 | RK 鋁無牙上塞  | AL6061 1-1/8"                    | 陽極   | 1   |
| 3  | 5-21R0-546500 | M7防水套     | 橡膠 $\phi 50 \times 3\text{mm}$   | 黑    | 1   |
| 4  | 1-09A0-329181 | RK 鋁套環    | AL6061 $\phi 28.6$               | 陽極   | 1   |
| 5  | 1-07S0-331302 | 軸承MH-P03K | $\phi 30.2 \times 41 \times 6.5$ | -    | 1   |
| 6  | 1-04A0-804440 | RK 鋁中碗    | AL6061 $\phi 44$                 | 陽極   | 1   |
| 7  | 1-04A0-931560 | RK 鋁下中碗   | AL6061 $\phi 56$                 | 陽極   | 1   |
| 8  | 1-07S0-361400 | 軸承        | $\phi 40 \times 52 \times 7$     | -    | 1   |
| 9  | 1-06A0-701398 | KING 鋁下塞  | AL6061 $\phi 39.8$               | 陽極   | 1   |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| L1       | 9.6                  |
| L2       | 2.9                  |
| H        | 12.5                 |
| A        | $\phi 28.6$          |
| B        | $\phi 44^{+0.1}_0$   |
| C        | $\phi 56^{+0.1}_0$   |
| D        | $\phi 39.8^{+0.1}_0$ |
| Bearings | 36° x45° ACB         |
|          | 45° x45° ACB         |
| Steerer  | Upper 1-1/8"         |
|          | Lower 1.5"           |
| Model    | RK                   |



| 輪鋒工業股份有限公司 |           |     | 圖名   | RK     |           | 圖號        |               |               |      |           |
|------------|-----------|-----|------|--------|-----------|-----------|---------------|---------------|------|-----------|
| 圖別         | 組合        |     | 材 質  | 尺寸範圍   | 公差        | 編號        | 原有尺寸          | 修改尺寸          | 更改單位 | 日期        |
| 繪圖         | 05/24/16' | 林東洲 | 材料規格 | 0.5-6  | $\pm 0.1$ |           | 5-07S0-340400 | 1-07S0-361400 | 開發課  | 05/24/16' |
| 審核         |           |     | 熱處理  | 6-30   | $\pm 0.2$ |           |               |               |      |           |
| 核准         |           |     | 表面處理 | 30-120 | $\pm 0.3$ |           |               |               |      |           |
|            |           |     | 單 位  | m/m    | 120-315   | $\pm 0.5$ |               |               |      |           |
|            | 日期        | 姓名  | 比 例  | 1:1    | 版本        | A2        |               |               |      |           |