



NO	圖號	圖名	材料規格	表面處理	PCS
1	1-31A0-129348	S66鋁右牙碗	AL6061 1.37"x24T	陽極	1
2	1-32A0-192348	S66鋁左牙碗	AL6061 1.37"x24T-L	陽極	1
3	1-41S0-881xxx	S66中天心	10B21	染黑	1
4	6-38P0-081286	S66溝槽中管	ABS Ø 32.8x40.3L	黑	1
5	5-07S0-504016	軸承6002-10	Ø 31x16x10	-	2
6	5-20R0-014025	O型環 (25x1.3)	橡膠 Ø 25x1.3	黑	2
7	1-44S0-009080	天心螺絲 (法蘭) 耐落	SCM435 M8xP1.0	染黑	2
8	5-60S0-414017	S66硬磁環	等方性鐵氧磁石 Ø 18.2x24x17L	鐵灰	1
9	5-20R0-022012	O型環 (12x1.5)	橡膠 Ø 12x1.5	黑	4
10	5-61F0-004000	霍爾 IC 相位90度	PCB控制板 (灌包防水)	-	1

MODE	3L	3P	3N	3PL	3NN	3U	3R	3RM
BRACKET WIDTH	68	68	68	68	68	68	68	68
LENGTH	116	119	120	122	124	127.5	129	131.5
A1	24.5	24.5	24.5	27.5	28.5	27.5	27.5	30
C1	23.5	26.5	27.5	26.5	27.5	32	33.5	33.5

輪鋒工業股份有限公司			圖名		S66 (68五通)		圖號		圖別		組合		版本: A4	
繪圖	04/19/17'	林東洲	材 質	表面處理	單 位	m/m	尺寸範圍	公差	編號	原有尺寸	修改尺寸	更改單位	日期	廠 商 確 認
審核							材料規格	單位	m/m	0.5-6	±0.1	△	30.5	
核准			熱處理	比例	1:1	6-30	±0.2	△	無	補上零件	開發課	07/27/17'		
	日期	姓名				30-120	±0.3							
						120-315	±0.5							